

DESIGNAZIONE CODICE DEI RULLI D'ACCIAIO CODE DESIGNATION OF THE STEEL ROLLERS

La designazione completa di un rullo è costituita dai seguenti codici: tipo di rullo (Serie e diametro), forma di attacchi (pag. 35 e 43), tipo di finitura e temperatura d'esercizio (pag. 30), lunghezza «L» [mm] tra le chiavi, lunghezza «E» [mm] totale dell'asse e lunghezza «T» [mm] del rullo.

The complete description of a roller consists of the following codes: roller type (Series and diameter), connection shapes (page 35 and 43), finish type and operating temperature (page 30), length «L» [mm] between the slots, total shaft length «E» [mm] and roller length «T» [mm].

ESEMPI DESIGNAZIONE CODICE DEI RULLI CODE DESIGNATION OF THE ROLLERS

30.0.11 - L 758

Esecuzione **NORMALE**
STANDARD execution

30.0.11 - E 782 - A3 M12 - Ix - TE

Esecuzione **SPECIALE**
SPECIAL execution

TB	Temperatura bassa Low temperature	-40 ÷ +10
TN	Temperatura normale Normal temperature	-10 ÷ +90
TE	Temperatura elevata High temperature	+90 ÷ +150
TM	Temperatura molto elevata Very-high temperature	+150 ÷ +230

Ix	Tubo d'acciaio inossidabile AISI 304 Stainless steel AISI 304 tube
Gmg	Rivestimento con guaina di gomma Rubber sheath coating
Gmv	Rivestimento con gomma a caldo Hot rubber coating
Pvc	Rivestimento con guaina morbida di Pvc (polivinilcloruro) Pvc soft sheath coating (polyvinylchloride)
Rls	Rilsanizzazione color grigio Grey colour rilsan coating
Zne	Zincatura elettrolitica bianca White electrolytically galvanized finish
Znc	Zincatura a caldo Hot-dip galvanizing
Cr	Cromatura Chromium plating
Cd	Cadmatura Cadmium plating
Ve	Verinicatura Painting

A	Asse con chiavi (Ch) fresate Shaft with milled slots (Ch)
A1	Asse filettato esterno External threaded shaft
A2	Asse con scudo protettivo Shaft with protective shield
A3	Asse forato e filettato femmina Drilled and threaded shaft
A4	Asse con chiavi (Ch) maggiorate Shaft with oversize slots (Ch)
A5	Asse con molla Shaft with spring
A6	Asse fisso cilindrico Cylindrical fixed shaft
A7	Asse fisso esagonale Hexagonal fixed shaft
A8	Asse con fori e chiavi (Ch) per gruppi a ghirlanda Shaft with holes and milled slots (Ch) for garland groups
A9	Asse con fori per gruppi a ghirlanda Shaft with holes for garland groups
A10	Asse con chiavi (Fh) a incastro Shaft with milled closed slots (Fh)

T	Lunghezza tubo Roller length
L	Lunghezza tra le chiavi (Ch) fresate Length between milled slots (Ch)
E	Lunghezza asse Shaft length

	11	Codice diametro tubo Roller diameter code
30.0.		Serie rullo base Basic roller series

