



Die Bezeichnung der Rollen erfolgt durch Codes: Rollentyp (Serie, Achs- und Rohrlängencode), Sonderlängen in mm (L Abstand zwischen den Befestigungsenden, E Gesamtlänge der Achse, Befestigungsformen (Seite 27), Achs-, Rohr- und Kugellagerausführung, Betriebstemperatur (Seite 12 bis 15).

La designación del rodillo está determinada por los códigos: tipo de rodillo (Serie, códigos piñón, eje y longitud tubo), longitudes especiales en mm (L entre las llaves, E total del eje), tipo de sujeción (pág. 27), acabado eje y tubo, instalación de los cojinetes, temperatura de trabajo (de pág. 12 a pág. 15).

BEISPIELE FÜR DIE CODEBEZEICHNUNG DER ROLLEN  
EJEMPLOS DESIGNACIÓN CÓDIGO DE LOS RODILLOS

673.14.53.140.600

**STANDARDAUSFÜHRUNG**  
Fabricación **ESTÁNDAR**

673.14.53.140.600 - L671 - A1 - Sx - Ix - B2

**SONDERAUSF.**  
Fab. **ESPECIAL**

<b>TN</b>	Normale Temperatur Temperatura normal	+5 ÷ +50 [°C]
<b>TB</b>	Niedrige Temperatur Temperatura baja	-5 ÷ +5 [°C]
<b>TF</b>	Sehr niedrige Temperatur Temperatura muy baja	-5 ÷ -20 [°C]

<b>B</b>	Querkugellager aus Stahl Cojinetes oblicuos de acero
<b>B1</b>	Radialkugellager aus Stahl Cojinetes radiales de acero
<b>B2</b>	Radialkugellager aus rostfreiem Stahl AISI 420 Cojinetes radiales de acero inoxidable AISI 420

<b>Ts</b>	Stahlrohr Tubo de acero
<b>Ix</b>	Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 Tubo de acero inoxidable AISI 304
<b>Al</b>	Aluminiumrohr Tubo de aluminio
<b>Zne</b>	Blauverzinktes Stahlrohr Tubo de acero galvanizado azul
<b>Znt</b>	Gelbverzinktes Stahlrohr Tubo de acero galvanizado amarillo

<b>Ss</b>	Stahlachse Eje de acero
<b>Sz</b>	Achse aus verzinktem Stahl Eje de acero galvanizado
<b>Sx</b>	Achse aus rostfreiem Stahl AISI 304 Eje de acero inoxidable AISI 304

<b>A1</b>	Achse mit Außengewinde Eje con rosca externa
<b>A3</b>	Achse mit Bohrung und Gewinde Eje perforado y con rosca
<b>A5</b>	Achse mit Feder Eje con muelle

<b>L</b>	Abstand zwischen den gefrästen Schlüsseln (Ch) Longitud entre las llaves (Ch) fresadas
<b>E</b>	Achslänge Longitud eje

<b>600</b>	Rohrnutzlänge Longitud útil tubo
<b>140.</b>	Code Achsendurchmesser Código diámetro del eje
<b>53.</b>	Kettenradcode Código piñón dentado
<b>673.14.</b>	Angetriebene konische Rolle Serie rodillo cónico motorizado